

Afstellen Somfy LT HiPro motor

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT GEHEEL DOOR

De SLT HiPro motor is te herkennen aan een blauwe en gele, of een witte en blauwe afstelstift op de motorkop.

Deze motor wordt geplaatst in een product met aanslag.

Denk hierbij aan een knikarmscherf Ibiza, Palma of uitvalscherf Kreta.

1. Voorbereiding




Verwijder het afdekkapje




Druk beide afstelstiften in

2a. Afstellen van de onderste eindpositie



Product omlaag



Stop op eindpositie

Doek bovenlangs

Motor links



Druk de gele afstelstift in


Motor rechts




Druk de witte afstelstift in

of

2b. Afstellen van de onderste eindpositie



Product omlaag



Stop op eindpositie

Doek onderlangs

Motor links



Druk de witte afstelstift in


Motor rechts



Druk de gele afstelstift in

of

3a. Afstellen van de bovenste eindpositie



Product omhoog



Stop op eindpositie

Doek bovenlangs

Motor links



Druk de witte afstelstift in


Motor rechts



Druk de gele afstelstift in

of

3b. Afstellen van de bovenste eindpositie



Product omhoog



Stop op eindpositie

Doek bovenlangs

Motor links



Druk de gele afstelstift in


Motor rechts




Druk de witte afstelstift in

of


4. Controle




Product omlaag




Motor stopt



Product omhoog



Motor stopt



Plaats het afdekkapje terug