



Meet-/Besteladvies Screens

HOE OPMETEN *

op de muur



op het kozijn



Screens kunnen zowel op het kozijn als op de muur geplaatst worden.

Maatnemen op de muur.

Meet de breedte tussen de muur en tel daarbij de door u gewenste overlapping bij op. (advies 2x6 cm). Ondanks dat de geleiders 3 cm breed zijn wordt 6 cm per zijde geadviseerd omdat tussen het doek en de geleider een kier van ± 12 mm bestaat (zijdelingse zoninval) en omdat bij minimale overlap het risico van scheuren van de stenen bestaat (bij bevestiging). Voor het bepalen van de hoogte bij montage op de muur meet u de hoogte tussen de muur en waterslag (vensterbank) + bakhoogte +3 cm. **Voorbeeld:** type 85 hoogte tusschen muur en waterslag = 220 cm + 8,5 cm + 3 cm = 231,5 totale hoogte. de 3 cm extra wordt geadviseerd omdat de onderlat niet in de bak verdwijnt in gesloten stand en om de geleiders iets onder de waterslag (vensterbank) te laten steken.

Maatnemen op het kozijn.

Meet de breedte van het kozijn en trek daar de door u gewenste speling vanaf (advies -1 cm). Voor het bepalen van de hoogte bij montage op het kozijn meet u de totale kozijnhoogte en trekt u daar de gewenste speling vanaf (advies -0,5 cm). Bij plaatsing op het kozijn is het mogelijk dat de bak van binnen zichtbaar is en dat eventuele naar buiten draaiende ramen niet meer geopend kunnen worden. Onderlat steekt onder de bak uit! Bepaal de bedieningssoort en de bedieningskant. Deze is altijd van buiten gezien, ook al betreft het een binnenbediening. Geef tevens aan of de bediening binnen of buiten is.

Let bij het maatnemen op onderstaande punten:

- De opgegeven maat is altijd inclusief geleiders en inclusief bovenbak.
- Vermeld eerst de totale breedte en dan de totale hoogte.
- Zijde van bedienen is altijd van buiten gezien ook al betreft het een binnenbediening.
- Geef altijd aan of de bediening binnen of buiten moet komen. Indien u niets aangeeft gaan wij uit van een **buitenbediening**.
- De bediening bevindt zich uiterst rechts of links van de screen. let er bij een binnenbediening op of deze wel te plaatsen is. Hou daarbij rekening met bijv. de draaicirkel van een windwerkkastje, aanwezigheid van stopcontacten bij elektrische bediening, bereikbaarheid van de bediening etc.
- Indien een screen gelijk met/boven het plafond geplaatst wordt dient te worden gecontroleerd of de bediening naar binnen geboord kan worden. Laat de bak eventueel iets zakken. Let op naar buitendraaiende ramen!

* De in dit formulier geadviseerde door u op te nemen maten zijn gemiddelden. In specifieke gevallen kan of moet hiervan afgeweken worden. Derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

MEERPRIJZEN BEDIENINGEN

Bandopwinder - binnen



Geschikt voor binnen
Meest eenvoudige bediening.
Heeft als nadeel dat een relatief groot gat naar binnen geboord dient te worden.
Is onderhevig aan slijtage.

Bandopwinder - buiten



Geschikt voor buiten.
Meest voordelige en eenvoudige bediening.
Het band kan bij wind klapperen.
Is onderhevig aan slijtage.

Koordopwinder



Geschikt voor binnen. Veel toegepast bij kleiner screens. Kan met klein gat naar binnen geboord worden. Omdat koord minder grip geeft in de hand niet geschikt voor grotere (zwaardere) screens. Zie koordwindwerk.

Elektrische bediening



Geschikt voor binnen.
meest luxe bediening en nagenoeg altijd plaatsbaar. Motor slaat vanzelf af als scherm uit of in is. Onderhoudsvrij en lange levensduur. Eventueel uit te breiden met zon en wind automatisch of uit te voeren met zender in elektromotor

Mono commando



Geschikt voor binnen.
Vergelijkbaar met een oogwindwerkbediening maar door as en kniekoppeling geschikt voor binnenbediening. Niet onderhevig aan slijtage. Niet afneembaar.

Oogwindwerk



Geschikt voor buiten.
Meest solide bediening. Wordt meestal gebruikt omdat het oogwindwerk onderhoudsvrij is en nagenoeg niet onderhevig is aan slijtage. Door afneembare slingerstang minst zichtbaar. Uiteraard alleen te gebruiken bij montage op begane grond.


Koordwindwerk




Geschikt voor binnen.
Kan met klein gat naar binnen geboord worden en door windwerkkastje geschikt voor grotere screens met handmatige binnen bediening. Let op draaicirkel van slinger.

GELEIDERS


De standaard geleiders zijn 3 cm breed. Tussen de geleider en het doek bestaat een kier van ± 12 mm. Bij een brede geleider zal deze hier achter de overlapping vallen. Bij wind kan het doek voor deze overlapping komen en moet dan altijd handmatig naar achter gedrukt worden om scheuren van het doek bij omhooglaten te voorkomen. Pas brede geleiders daarom alleen toe bij montage begane grond en bediening buiten.




HTF SMAL



LHTF SMAL



HTF BREED



LHTF BREED

Meet-/Besteladvies Screens

	TYPE 75 Vierkant 75 mm met afgeschuinde voorkast. Altijd maatwerk. Standaard leverbaar in blank aluminium. Maximale breedte 300 cm, maximale hoogte 200 cm. Tegen meerprijs leverbaar in wit-roomwit-bruin.	
	TYPE 85 Vierkant 85 mm met afgeschuinde voorkast. Altijd maatwerk. Standaard leverbaar in blank aluminium. Maximale breedte 340 cm, maximale hoogte 300 cm. Tegen meerprijs leverbaar in wit-roomwit-bruin-tannengroen-antracietgrijs-staalblauw.	
	TYPE 95 Vierkant 95 mm met afgeschuinde voorkast. Altijd maatwerk. Standaard leverbaar in blank aluminium. Maximale breedte 340 cm, maximale hoogte 340 cm. Tegen meerprijs leverbaar in wit-roomwit-bruin.	
	TYPE RONDO Vierkant 85 mm met ronde voorkast. Altijd maatwerk. Standaard leverbaar in blank aluminium. Maximale breedte 340 cm, maximale hoogte 300 cm. Tegen meerprijs leverbaar in wit-roomwit.	
WINDVASTE UITVOERING Bij windvaste uitvoering zal de onderlat enkele centimeters boven de onderkant van de zijgeleiders blokkeren. Nadat de screen voorbij de blokkering komt zal deze bij het omhooggaan op de blokkering stoppen. Om de screen omhoog te laten, dient u de screen eerst enkele centimeters te laten zakken alvorens deze omhoog te bewegen. Bij elektrische bediening met de speciale windvast motor (type SWM) zullen bovenstaande stappen volautomatisch uitgevoerd worden. De SWM motor zal tevens doekrek corrigeren bij het sluiten van de screen (max. 200 cm breed). Elektrisch niet projectmatig toepasbaar (max. 5 stuks). Tevens zijn alle handmatige bedieningen mogelijk in combinatie met windvaste uitvoering.		

OVERIGE MEERPRIJZEN	DOEKEN
Bedieningen (zie informatie) Moffelen wit RAL 9010, roomwit RAL 9001, bruin RAL 8019, blauw RAL 5011*, grijs RAL 7016*, groen RAL 6009*. Moffelen overige RAL kleuren. Koppelen. Verduisteringsdoek (alleen voor binnen gebruik) Speciale doekkleuren. Windvaste uitvoering. Brede geleiders.	De screendoeken zijn geweven in 1, 2 of 3 kleuren. Voor de uitvoering met 3 kleuren geldt een meerprijs. De voorzijde van de kleur (zoals afgebeeld in ons screenboek) is de kleur zoals die van buiten zichtbaar is. Wenst u dit omgedraaid vermeld dan bij uw bestelling confectie 2.

*Alleen in type 85